

Anneau lumineux LED à segments 48 LED, bleu 470 nm, Ø serrage 74 mm - Starlight RL4-74-S40 B

Réf. article STL-100-012036

Fabricant Starlight

Anneau lumineux LED à segments, bleu (470 nm), diamètre de serrage max. 74 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Bleu
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Anneau lumineux LED Starlight pour un éclairage épi à faibles ombres au microscope. Couleur de lumière bleu (470 nm), diamètre de serrage max. 74 mm.

AVANTAGES

- Quatre segments commutables pour un éclairage directionnel
- Éclairage périphérique à faibles ombres avec 48 LED
- Couleur de lumière bleu (470 nm)
- Diamètre de serrage max. 74 mm
- Distance de travail optimale 80 mm
- Faible puissance absorbée de 7 W
- Boîtier robuste en aluminium anodisé

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	RL4-74-S40 B
Fabricant	Starlight
Réf. fabricant	100-012036
Diamètre de serrage max.	74 mm
Couleur de lumière	bleu (470 nm)

Nombre de LED	48
Puissance absorbée	7 W
Distance de travail	50 mm - 150 mm
Distance de travail optimale	80 mm
Diamètre intérieur	66 mm
Diamètre extérieur	99 mm
Hauteur	25,5 mm
Filetage intérieur	M67 x 0,75
Matériau	aluminium anodisé
Longueur de l'amenée	0,85 m
Longueur du câble	1,4 m
Compatible ESD	non

APPLICATIONS

Idéal pour l'éclairage épi en microscopie, inspection, retouche électronique, assemblage et contrôle qualité.