

Anneau lumineux à LED blanc naturel (5.600 K), 56 LED, Ø de serrage max. 88 mm - Starlight RL5-88 NW

Réf. article STL-100-010168

Fabricant Starlight

Anneau lumineux à LED avec 56 LED et couleur de lumière blanc naturel (5.600 K) pour un éclairage de microscope à ombres réduites. Montage direct sur l'objectif jusqu'à un diamètre de serrage de 88 mm, boîtier aluminium robuste.

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Blanc
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

L'anneau lumineux à LED RL5-88 NW offre un éclairage incident à ombres réduites pour les microscopes stéréo et les tâches d'inspection. Avec 56 LED et un diamètre de serrage de max. 88 mm, il se monte directement sur l'objectif.

AVANTAGES

- Éclairage homogène et à ombres réduites grâce à 56 LED
- Couleur de lumière blanc naturel (5.600 K) pour un rendu très contrasté
- Montage direct sur l'objectif jusqu'à Ø de serrage 88 mm (filetage M82 x 0,75)
- Boîtier robuste en aluminium anodisé
- Distance de travail flexible 50-140 mm (75 mm optimale)

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	RL5-88 NW
Couleur de lumière	blanc naturel
Température de couleur	5.600 K
Nombre de LED	56
Diamètre intérieur	81 mm
Diamètre extérieur	110 mm

Diamètre de serrage max.	88 mm
Filetage intérieur	M82 x 0,75
Distance de travail	50-140 mm
Distance de travail optimale	75 mm
Hauteur	25,5 mm
Matériau	aluminium anodisé
Longueur de câble	1,4 m
Puissance absorbée	8 W
Réf. fabricant	100-010168
Compatible ESD	non

APPLICATIONS

Idéal pour la microscopie, le contrôle de réception et qualité, la reprise électronique ainsi que les postes d'assemblage et de laboratoire.