

Anneau lumineux LED blanc chaud (3.500 K), 48 LED, Ø de serrage max. 74 mm, filetage intérieur M67 x 0,75 - Starlight RL4-74 WW

Réf. article STL-100-010678

Fabricant Starlight

Anneau lumineux LED en blanc chaud (3.500 K) à 48 LED se montant directement sur l'objectif via le filetage intérieur M67 x 0,75 (Ø de serrage max. 74 mm). La distance de travail optimale est de 80 mm, la plage utile de 50 mm-150 mm. Boîtier robuste en aluminium anodisé, puissance absorbée 7 W.

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Blanc
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

L'anneau lumineux LED RL4-74 WW éclaire l'objet en blanc chaud (3.500 K) directement dans l'axe de l'objectif et se fixe solidement au microscope via le filetage intérieur M67 x 0,75.

AVANTAGES

- 48 LED pour un anneau lumineux uniforme en blanc chaud (3.500 K)
- Montage direct par filetage intérieur M67 x 0,75, Ø de serrage max. 74 mm
- Distance de travail optimale 80 mm, utilisable de 50mm - 150mm
- Boîtier robuste en aluminium anodisé, Ø extérieur 99 mm
- Puissance absorbée 7 W

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	RL4-74 WW
Fabricant	Starlight
Réf. fabricant	100-010678
Couleur de lumière	blanc chaud (3.500 K)
Nombre de LED	48
Ø de serrage max.	74 mm
Diamètre intérieur	66 mm

Diamètre extérieur	99 mm
Filetage intérieur	M67 x 0,75
Distance de travail optimale	80 mm
Distance de travail	50mm - 150mm
Hauteur	25,5 mm
Matériau	aluminium anodisé
Puissance absorbée	7 W
Longueur du câble	1,4 m
Longueur du cordon	0,85 m
Compatible ESD	non

APPLICATIONS

Idéal pour la microscopie stéréoscopique, l'inspection optique, l'assemblage, le retouchage électronique et le contrôle qualité, où un éclairage annulaire en blanc chaud (3.500 K) restitue nettement contours et surfaces.