

Anneau lumineux à LED rouge (620 nm), 56 LED, Ø de serrage max. 88 mm - Starlight RL5-88 R

Réf. article STL-100-010169

Fabricant Starlight

Anneau lumineux à LED avec 56 LED et couleur de lumière rouge (620 nm) pour un éclairage de microscope à ombres réduites. Montage direct sur l'objectif jusqu'à un diamètre de serrage de 88 mm, boîtier aluminium robuste.

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Rouge
Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

L'anneau lumineux à LED RL5-88 R offre un éclairage incident à ombres réduites pour les microscopes stéréo et les tâches d'inspection. Avec 56 LED et un diamètre de serrage de max. 88 mm, il se monte directement sur l'objectif.

AVANTAGES

- Éclairage homogène et à ombres réduites grâce à 56 LED
- Couleur de lumière rouge (620 nm) pour un rendu très contrasté
- Montage direct sur l'objectif jusqu'à Ø de serrage 88 mm (filetage M82 x 0,75)
- Boîtier robuste en aluminium anodisé
- Distance de travail flexible 50-140 mm (75 mm optimale)

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	RL5-88 R
Couleur de lumière	rouge
Longueur d'onde	620 nm
Nombre de LED	56
Diamètre intérieur	81 mm
Diamètre extérieur	110 mm

Diamètre de serrage max.	88 mm
Filetage intérieur	M82 x 0,75
Distance de travail	50-140 mm
Distance de travail optimale	75 mm
Hauteur	25,5 mm
Matériau	aluminium anodisé
Longueur de câble	1,4 m
Puissance absorbée	8 W
Réf. fabricant	100-010169
Compatible ESD	non

APPLICATIONS

Idéal pour la microscopie, le contrôle de réception et qualité, la reprise électronique ainsi que les postes d'assemblage et de laboratoire.