

Guide de lumière flexible 3 bras, 1600 mm, Ø actif 4,5 mm - Starlight GLF3-1600-4.5

Réf. article STL-100-003908

Fabricant Starlight

Guide de lumière flexible à 3 bras de 1600 mm avec un diamètre actif de 4,5 mm. Trois bras souples amènent une lumière sans ombre sur trois zones de l'objet, même à grande distance de travail.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Le guide de lumière flexible à 3 bras GLF3-1600-4.5 achemine la lumière librement sur 1600 mm vers trois points de l'objet. La gaine en spirale d'acier et PVC reste souple et permet un éclairage sans ombre même dans les zones difficiles d'accès.

AVANTAGES

- 3 bras souples de 1600 mm pour une lumière sans ombre
- Diamètre actif de 4,5 mm et angle de faisceau de 70°
- Gaine souple en spirale d'acier et PVC
- Raccord de 15 mm, supporte jusqu'à 240 °C à l'entrée
- Température ambiante jusqu'à 80 °C

DONNÉES TECHNIQUES

Diamètre actif du guide de lumière	4,5 mm
Nombre de bras	3
Longueur	1600 mm
Raccord du guide de lumière	15 mm
Angle de faisceau	70°
Température ambiante (jusqu'à)	80 °C

Température d'entrée (source lumineuse)	240 °C
Matériau	Spirale d'acier, PVC
Couleur fabricant	noir
Modèle	GLF3-1600-4.5
Référence fabricant	100-003908
Compatible ESD	Non

APPLICATIONS

Pour la microscopie, l'inspection et l'assemblage dans les zones difficiles d'accès lorsque trois points lumineux orientables séparément sont nécessaires sur une grande distance flexible.