

Anneau lumineux LED 24V, rouge (625 nm), 12 LED, Ø extérieur 130 mm - Starlight RL12-18f-24V R

Réf. article STL-100-010800

Fabricant Starlight

Anneau lumineux LED à 12 LED en rouge (625 nm) et alimentation 24 V pour un éclairage circulaire sans ombre. La distance de travail s'étend de 50 mm - 800 mm avec une distance optimale de 140 mm. Corps en aluminium anodisé, filetage intérieur M67 x 0,75 et seulement 15 W de puissance absorbée.

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Rouge
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

L'anneau lumineux LED 24V de Starlight utilise 12 LED en rouge (625 nm) pour offrir un éclairage circulaire uniforme et sans ombre en microscopie et en inspection. Avec un diamètre extérieur de 130 mm et seulement 15 W de puissance absorbée, il couvre une distance de travail de 50 mm - 800 mm (optimale 140 mm).

AVANTAGES

- 12 LED en rouge (625 nm) pour un éclairage homogène et à faible ombre
- Distance de travail flexible de 50 mm - 800 mm, optimale à 140 mm
- Diamètre extérieur compact de 130 mm pour seulement 42 mm de hauteur
- Faible puissance absorbée de 15 W sous 24 V
- Corps robuste en aluminium anodisé, filetage intérieur M67 x 0,75

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur de lumière	rouge (625 nm)
Tension d'alimentation	24 V
Nombre de LED	12
Puissance absorbée	15 W
Distance de travail	50 mm - 800 mm

Distance de travail optimale	140 mm
Diamètre extérieur	130 mm
Diamètre intérieur	66 mm
Hauteur	42 mm
Filetage intérieur	M67 x 0,75
Matériau	aluminium anodisé
Couleur	noir / titane
Longueur de câble	1,4 m
Longueur du câble d'alimentation	0,85 m
Modèle	RL12-18f-24V R
Réf. fabricant	100-010800
Compatible ESD	non

APPLICATIONS

Convient à la microscopie, l'inspection, l'assemblage, le laboratoire, le contrôle qualité et la reprise électronique.