

Anneau lumineux LED UV 375 nm, Ø intérieur 66 mm, 48 LED - Starlight RL4-74-UV375

Réf. article STL-100-010144

Fabricant Starlight

Anneau lumineux LED à lumière UV (375 nm) et 48 LED pour la fluorescence et les applications spéciales. Montage direct sur l'objectif jusqu'à un diamètre de serrage de 74 mm et distance de travail de 50-150 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids

0.1 kg



DESCRIPTION

Le Starlight RL4-74-UV375 est un anneau lumineux LED à lumière UV (375 nm) pour la fluorescence, le contrôle et les applications spéciales. 48 LED éclairent le champ de façon uniforme pour des diamètres de serrage jusqu'à 74 mm.

AVANTAGES

- Éclairage homogène et sans ombre grâce à 48 LED autour de l'objectif
- Lumière UV (375 nm) pour la fluorescence et les applications spéciales
- Montage direct sur l'objectif par filetage intérieur M67 x 0,75, diamètre de serrage max. 74 mm
- Grande distance de travail de 50-150 mm pour un positionnement flexible
- Boîtier robuste en aluminium anodisé, seulement 25,5 mm de haut
- Faible consommation de 7 W

DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Type de luminaire	Anneau lumineux LED
Couleur de lumière	IR, UV
Nombre de LED	48
Diamètre intérieur	66 mm

Diamètre extérieur	99 mm
Diamètre de serrage	max. 74 mm
Filetage intérieur	M67 x 0,75
Distance de travail	50-150 mm
Distance de travail optimale	80 mm
Consommation	7 W
Hauteur	25,5 mm
Longueur du câble (tête)	0,85 m
Longueur du câble (alimentation)	1,4 m
Matériau	aluminium anodisé
Couleur	noir
Fabricant	STARLIGHT
Réf. fabricant	100-010144
Compatible ESD	non

APPLICATIONS

Convient au contrôle par fluorescence, à la détection de fuites, au contrôle de colle ainsi qu'à l'inspection en fabrication électronique, laboratoire et contrôle qualité.