

Anneau lumineux LED 24V, UV (365 nm), 12 LED, Ø extérieur 130 mm - Starlight RL12-18-24V UV365

Réf. article STL-100-010796

Fabricant Starlight

Anneau lumineux LED à 12 LED UV (UV (365 nm)) et alimentation 24 V pour la fluorescence et l'inspection. Éclairage circulaire sans ombre à une distance de travail de 90 mm - 180 mm (optimale 140 mm). Corps robuste en aluminium anodisé avec filetage intérieur M67 x 0,75.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids

0.1 kg



DESCRIPTION

L'anneau lumineux LED 24V de Starlight utilise 12 LED en UV (365 nm) pour offrir un éclairage circulaire uniforme et sans ombre en microscopie et en inspection. Avec un diamètre extérieur de 130 mm et seulement 15 W de puissance absorbée, il couvre une distance de travail de 90 mm - 180 mm (optimale 140 mm).

AVANTAGES

- 12 LED en UV (365 nm) pour un éclairage homogène et à faible ombre
- Distance de travail flexible de 90 mm - 180 mm, optimale à 140 mm
- Diamètre extérieur compact de 130 mm pour seulement 42 mm de hauteur
- Faible puissance absorbée de 15 W sous 24 V
- Corps robuste en aluminium anodisé, filetage intérieur M67 x 0,75

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur de lumière	UV (365 nm)
Tension d'alimentation	24 V
Nombre de LED	12
Puissance absorbée	15 W
Distance de travail	90 mm - 180 mm

Distance de travail optimale	140 mm
Diamètre extérieur	130 mm
Diamètre intérieur	66 mm
Hauteur	42 mm
Filetage intérieur	M67 x 0,75
Matériau	aluminium anodisé
Couleur	noir / titane
Longueur de câble	1,4 m
Longueur du câble d'alimentation	0,85 m
Modèle	RL12-18-24V UV365
Réf. fabricant	100-010796
Compatible ESD	non

APPLICATIONS

Idéal pour le contrôle par fluorescence UV, la détection de fuites, le contrôle des colles et revêtements ainsi que l'assurance qualité en électronique et en laboratoire.