

Anneau lumineux LED 24V, blanc neutre (4000 K), 12 LED, Ø extérieur 130 mm - Starlight RL12-10s-24V NW

Réf. article STL-100-010805

Fabricant Starlight

Anneau lumineux LED à 12 LED en blanc neutre (4000 K) et alimentation 24 V pour un éclairage circulaire sans ombre. La distance de travail s'étend de 150 mm - 500 mm avec une distance optimale de 270 mm. Corps en aluminium anodisé, filetage intérieur M67 x 0,75 et seulement 15 W de puissance absorbée.

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Blanc
Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

L'anneau lumineux LED 24V de Starlight utilise 12 LED en blanc neutre (4000 K) pour offrir un éclairage circulaire uniforme et sans ombre en microscopie et en inspection. Avec un diamètre extérieur de 130 mm et seulement 15 W de puissance absorbée, il couvre une distance de travail de 150 mm - 500 mm (optimale 270 mm).

AVANTAGES

- 12 LED en blanc neutre (4000 K) pour un éclairage homogène et à faible ombre
- Distance de travail flexible de 150 mm - 500 mm, optimale à 270 mm
- Diamètre extérieur compact de 130 mm pour seulement 42 mm de hauteur
- Faible puissance absorbée de 15 W sous 24 V
- Corps robuste en aluminium anodisé, filetage intérieur M67 x 0,75

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur de lumière	blanc neutre (4000 K)
Tension d'alimentation	24 V
Nombre de LED	12
Puissance absorbée	15 W
Distance de travail	150 mm - 500 mm

Distance de travail optimale	270 mm
Diamètre extérieur	130 mm
Diamètre intérieur	66 mm
Hauteur	42 mm
Filetage intérieur	M67 x 0,75
Matériau	aluminium anodisé
Couleur	noir / titane
Longueur de câble	1,4 m
Longueur du câble d'alimentation	0,85 m
Modèle	RL12-10s-24V NW
Réf. fabricant	100-010805
Compatible ESD	non

APPLICATIONS

Convient à la microscopie, l'inspection, l'assemblage, le laboratoire, le contrôle qualité et la reprise électronique.