

Bras d'aspiration DN63 3 articulations 630 mm montage sur table Système 63 - Alsident 63-45-1-7-5

Réf. article WL63483

Fabricant Alsident

Bras d'aspiration du Système 63 Alsident à trois articulations et 630 mm de portée, pour montage sur table. Il est prévu pour des débits de 60 à 120 m³/h avec un diamètre de tube de Ø 63 mm et chaque articulation se règle d'une seule main. Tubes et articulations en polypropylène résistant aux produits chimiques le destinent aux environnements agressifs.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur **Blanc**

Poids **0.1 kg**

DESCRIPTION

Un bras d'aspiration n'est efficace que s'il rejoint la source de fumée en quelques secondes et y reste. Le bras 63-45-1-7-5 du Système 63 Alsident offre pour cela trois articulations manoeuvrables d'une main, 630 mm de portée et un débit d'air recommandé de 60 à 120 m³/h.

AVANTAGES

- Trois articulations actionnables d'une seule main, le bras conserve sa position sans resserrage
- Portée de 630 mm pour un diamètre de tube de Ø 63 mm et un débit de 60 à 120 m³/h
- Tubes et articulations résistants aux chocs en polypropylène résistant aux produits chimiques
- Clapet d'étranglement intégré qui s'efface du flux en position ouverte et libère toute la section
- Tiges filetées, ressorts et vis à doigts en acier inoxydable AISI 316L, joints toriques sans entretien
- Démontage sans outil pour le nettoyage

DONNÉES TECHNIQUES

Référence WL63483

Fabricant Alsident

Référence fabricant 63-45-1-7-5

Gamme Alsident Système 63

Diamètre du tube	63 mm
Type de montage	Montage sur table
Nombre d'articulations	3
Portée	630 mm
Débit d'air recommandé	60 à 120 m³/h
Matériau tubes et articulations	Polypropylène (PP)
Matériau tiges, ressorts, vis à doigts	Acier inoxydable AISI 316L
Rivets	Polypropylène (PP)
Couleur des articulations	Blanc
Conforme ESD	Non
RoHS	Conforme
Unité de vente	Pièce
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Le Système 63 s'utilise sur les postes de soudage, en laboratoire de chimie et d'analyse, en collage et dosage ainsi que sur les postes de nettoyage aux solvants. Comme tous les composants sont réalisés en matériaux résistants aux produits chimiques, le bras convient particulièrement là où des acides, des bases ou des vapeurs de solvants sont aspirés et où un bras en acier peint serait rapidement attaqué.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Le bras fait partie du Système 63 Alsident et s'associe aux capots, supports de table et supports muraux de ce système en diamètre DN63. La livraison comprend le bras d'aspiration à trois articulations avec son clapet d'étranglement intégré. Le capot, le support de table et la grille de protection sont des accessoires à commander séparément.