

Panne RTU 022 S L MS Ultra, tournevis 2,2x1,0 mm, 150 W, MIL-SPEC - Weller RTU 022 S L MS

Réf. article WL63539

Fabricant Weller

Panne active RT Ultra haute performance pour applications exigeantes et grands composants : forme tournevis 2,2x1,0 mm, 150 W, MIL-SPEC. Pour le fer à souder WXUP MS et les stations WX.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

La Weller RTU 022 S L MS est une panne active RT Ultra haute performance en MIL-SPEC pour les applications exigeantes et les grands composants. La panne en forme de tournevis 2,2x1,0 mm offre un transfert de chaleur optimisé grâce à la technologie Thermal Core sur le fer à souder WXUP MS.

AVANTAGES

- Panne active RT Ultra pour applications exigeantes et grands composants
- Forme tournevis 2,2x1,0 mm pour un fort transfert de chaleur
- 150 W sur le WXUP MS
- Technologie Thermal Core pour un transfert de chaleur optimisé
- Standard MIL-SPEC / IPC

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	RTU 022 S L MS
Réf. fabricant	T0050107799
Série de panne	RTU-MS
Forme de panne	tournevis
Orientation	droite
Largeur de panne	2,2 mm

Épaisseur de panne	1,0 mm
Longueur de panne	32 mm
Diamètre	5,5 mm
Puissance	150 W
Fer à souder compatible	WXUP MS (150 W)
Stations compatibles	série WX
Support compatible	WSR 200

APPLICATIONS

- Soudage de LED, technologie solaire, composants électroniques
- Cartes multicouches, grands dissipateurs, circuits imprimés haute fréquence avec grand dissipateur

COMPATIBILITÉ

Pour le fer à souder WXUP MS (150 W) et les stations de la série WX. Support compatible WSR 200.