

Panne RTU 015 B L MS Ultra, biseautée 1,5 mm, 150 W, MIL-SPEC - Weller RTU 015 B L MS

Réf. article WL63540

Fabricant Weller

Panne active RT Ultra haute performance pour applications exigeantes et grands composants : forme biseautée 1,5 mm, 150 W, MIL-SPEC. Pour le fer à souder WXUP MS et les stations WX.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

La Weller RTU 015 B L MS est une panne active RT Ultra haute performance en MIL-SPEC pour les applications exigeantes et les grands composants. La panne biseautée 1,5 mm offre un transfert de chaleur optimisé grâce à la technologie Thermal Core sur le fer à souder WXUP MS.

AVANTAGES

- Panne active RT Ultra pour applications exigeantes et grands composants
- Forme biseautée 1,5 mm pour les composants à jonctions accessibles
- 150 W sur le WXUP MS
- Technologie Thermal Core pour un transfert de chaleur optimisé
- Standard MIL-SPEC / IPC

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	RTU 015 B L MS
Réf. fabricant	T0050107699
Série de panne	RTU-MS
Forme de panne	biseautée
Orientation	biseautée
Largeur de panne	1,5 mm

Longueur de panne	34 mm
Diamètre	5,5 mm
Puissance	150 W
Fer à souder compatible	WXUP MS (150 W)
Stations compatibles	série WX
Support compatible	WSR 200

APPLICATIONS

- Soudage de LED, technologie solaire, composants électroniques
- Cartes multicouches, grands dissipateurs, circuits imprimés haute fréquence avec grand dissipateur

COMPATIBILITÉ

Pour le fer à souder WXUP MS (150 W) et les stations de la série WX. Support compatible WSR 200.