

Panne de soudage RT Ultra conique Ø 0.8 mm, MIL-SPEC pour WXUP MS (150 W) - Weller RTU 008 C MS

Réf. article WL63555

Fabricant Weller

Panne active RT Ultra RTU 008 C MS (conique, Ø 0.8 mm) à 150 W et technologie Thermal Core pour le fer Weller WXUP MS (150 W). Pour le soudage robuste de grands composants et dissipateurs.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Panne active haute performance de la série RT Ultra pour le fer Weller WXUP MS (150 W) (150 W). La panne conique (Ø 0.8 mm) à technologie Thermal Core transfère rapidement la chaleur vers les grands composants et dissipateurs.

AVANTAGES

- Puissance de 150 W pour les applications robustes et grandes masses thermiques
- Technologie Thermal Core pour un transfert de chaleur rapide et homogène
- Forme de panne conique (Ø 0.8 mm) pour un apport de chaleur ciblé
- Norme MIL-SPEC / IPC, sans potentiel (version MS)

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	RTU 008 C MS
Réf. fabricant	T0050105099
Série de pannes	RTU-MS
Puissance	150 W

Diamètre	5,5 mm
Longueur de panne	29 mm
Largeur de panne	0,8 mm
Diamètre de panne	0,8 mm
Forme de panne	conique
Orientation de la panne	droite
Fer compatible	WXUP MS (150 W)
Support compatible	WSR 200

APPLICATIONS

Soudage de grands composants et masses thermiques : soudage de LED, technologie solaire, circuits multicouches, grands dissipateurs et PCB haute fréquence.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec le fer à souder Weller WXUP MS (150 W) et la série WX. Support recommandé : WSR 200.

Sécurité ESD selon IEC 61340-5-1. Fabriqué en Allemagne.