

# Panne de soudage RT Pico tournevis 0.2 × 0.1 mm, non mouillable pour WXPP - Weller RTP 002 S NW

Réf. article WL63560

Fabricant Weller

Panne active RT Pico RTP 002 S NW (tournevis, 0.2 × 0.1 mm) à 40 W pour le fer Weller WXPP. Pour le soudage de précision des plus petits microcomposants de 0402 à 01005.

## DONNÉES TECHNIQUES

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Ausführungsklasse        | <b>ESD (antistatique)</b> |
| Certification            | <b>IEC 61340-5-1</b>      |
| Détection de position    | <b>Non</b>                |
| Numéro de tarif douanier | <b>85159080900</b>        |
| Pays d'origine           | <b>Allemagne</b>          |
| Poids                    | <b>0.1 kg</b>             |



## NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

## DESCRIPTION

Panne active haute performance de la série RT Pico pour le fer Weller WXPP (40 W). La panne tournevis (0.2 × 0.1 mm) est conçue pour les plus petits microcomposants, de 0402 jusqu'à 01005.

## AVANTAGES

- 40 W pour le soudage précis de microcomposants de 0402 à 01005
- Faible distance entre la panne et la poignée pour une précision maximale
- Forme de panne tournevis (0.2 × 0.1 mm) pour les joints les plus fins

## DONNÉES TECHNIQUES

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Modèle          | RTP 002 S NW |
| Réf. fabricant  | T0050104099  |
| Série de pannes | RTP          |
| Puissance       | 40 W         |
| Diamètre        | 2,4 mm       |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Longueur de panne       | 17 mm     |
| Largeur de panne        | 0,2 mm    |
| Épaisseur de panne      | 0,1 mm    |
| Forme de panne          | tournevis |
| Orientation de la panne | droite    |
| Fer compatible          | WXPP      |
| Support compatible      | WSR 208   |

## APPLICATIONS

Soudage de précision des plus petits composants en aéronautique, militaire (versions MS), électronique, capteurs, dispositifs médicaux et automobile.

## COMPATIBILITÉ

Compatible avec les fers pico Weller WXPP (WXPP / WXPP MS). Support recommandé : WSR 208.

Sécurité ESD selon IEC 61340-5-1. Fabriqué en Allemagne.