

Panne de soudage Pico lame 1,0 mm, MIL-SPEC, non mouillable - Weller RTP 010 K NW MS

Réf. article WL63568

Fabricant Weller

Panne de soudage Pico active RTP 010 K NW MS à géométrie lame 1,0 mm pour microcomposants de 0402 à 01005. Compatible avec le fer WXPP MS, puissance de chauffe de 40 W, MIL-SPEC / IPC sans potentiel.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La panne de soudage Pico active RTP-MS RTP 010 K NW MS est conçue pour les plus petits microcomposants de 0402 à 01005 et s'utilise sur le fer Pico WXPP MS, avec une faible distance entre la panne et la prise pour une précision maximale.

AVANTAGES

- Montée en température rapide et transfert thermique stable grâce à la technologie de chauffe active à 40 W
- Géométrie en lame fine lame 1,0 mm pour un travail précis
- Conforme MIL-SPEC / IPC et sans potentiel (version MS) pour les assemblages critiques
- Version non mouillable (NW) qui évite l'étamage indésirable le long du corps
- Faible distance entre la panne et la prise pour une prise en main stable et contrôlée

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	RTP 010 K NW MS
Réf. fabricant	T0050102899

Série de pannes	RTP-MS
Puissance	40 W
Diamètre du corps	2,4 mm
Longueur de panne	15,9 mm
Largeur de panne	1 mm
Épaisseur de panne	0,2 mm
Forme de panne	en lame
Orientation de panne	droite
Type de panne	NW MS
Fer compatible	WXPP MS
Support compatible	WSR 208

APPLICATIONS

- Soudage des plus petits microcomposants de 0402 à 01005
- Aéronautique, électronique, capteurs, dispositifs médicaux et automobile

COMPATIBILITÉ

- Fer compatible : WXPP MS
- Support compatible : WSR 208

Pays d'origine : Allemagne. Compatible ESD selon IEC 61340-5-1.