

Panne de soudage Pico biseau 1,3 x 0,3 mm, MIL-SPEC - Weller RTP 013 S MS

Réf. article WL63569

Fabricant Weller

Panne de soudage Pico active RTP 013 S MS à géométrie biseau 1,3 x 0,3 mm pour microcomposants de 0402 à 01005. Compatible avec le fer WXPP MS, puissance de chauffe de 40 W, MIL-SPEC / IPC sans potentiel.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La panne de soudage Pico active RTP-MS RTP 013 S MS est conçue pour les plus petits microcomposants de 0402 à 01005 et s'utilise sur le fer Pico WXPP MS, avec une faible distance entre la panne et la prise pour une précision maximale.

AVANTAGES

- Montée en température rapide et transfert thermique stable grâce à la technologie de chauffe active à 40 W
- Géométrie en biseau fine biseau 1,3 x 0,3 mm pour un travail précis
- Conforme MIL-SPEC / IPC et sans potentiel (version MS) pour les assemblages critiques
- Faible distance entre la panne et la prise pour une prise en main stable et contrôlée

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	RTP 013 S MS
Réf. fabricant	T0050102699
Série de pannes	RTP-MS

Puissance	40 W
Diamètre du corps	2,4 mm
Longueur de panne	16,3 mm
Largeur de panne	1,3 mm
Épaisseur de panne	0,3 mm
Forme de panne	en biseau
Orientation de panne	droite
Type de panne	MS
Fer compatible	WXPP MS
Support compatible	WSR 208

APPLICATIONS

- Soudage des plus petits microcomposants de 0402 à 01005
- Aéronautique, électronique, capteurs, dispositifs médicaux et automobile

COMPATIBILITÉ

- Fer compatible : WXPP MS
- Support compatible : WSR 208

Pays d'origine : Allemagne. Compatible ESD selon IEC 61340-5-1.