

Panne de soudage Pico conique coudée 0,2 mm, MIL-SPEC - Weller RTP 002 C X MS

Réf. article WL63572

Fabricant Weller

Panne de soudage Pico active RTP 002 C X MS à géométrie conique coudée 0,2 mm pour microcomposants de 0402 à 01005. Compatible avec le fer WXPP MS, puissance de chauffe de 40 W, MIL-SPEC / IPC sans potentiel.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La panne de soudage Pico active RTP-MS RTP 002 C X MS est conçue pour les plus petits microcomposants de 0402 à 01005 et s'utilise sur le fer Pico WXPP MS, avec une faible distance entre la panne et la prise pour une précision maximale.

AVANTAGES

- Montée en température rapide et transfert thermique stable grâce à la technologie de chauffe active à 40 W
- Géométrie conique fine conique coudée 0,2 mm pour un travail précis
- Conforme MIL-SPEC / IPC et sans potentiel (version MS) pour les assemblages critiques
- Faible distance entre la panne et la prise pour une prise en main stable et contrôlée

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	RTP 002 C X MS
Réf. fabricant	T0050101899
Série de pannes	RTP-MS

Puissance	40 W
Diamètre du corps	2,4 mm
Longueur de panne	21,3 mm
Largeur de panne	0,2 mm
Diamètre de panne	0,2 mm
Angle de panne	30°
Forme de panne	conique
Orientation de panne	coudée
Type de panne	MS
Fer compatible	WXPP MS
Support compatible	WSR 208

APPLICATIONS

- Soudage des plus petits microcomposants de 0402 à 01005
- Aéronautique, électronique, capteurs, dispositifs médicaux et automobile

COMPATIBILITÉ

- Fer compatible : WXPP MS
- Support compatible : WSR 208

Pays d'origine : Allemagne. Compatible ESD selon IEC 61340-5-1.