

Panne de soudage Micro biseau 1,0 x 0,3 mm, MIL-SPEC - Weller RTM 010 S MS

Réf. article WL63576

Fabricant Weller

Panne de soudage Micro active RTM 010 S MS à géométrie biseau 1,0 x 0,3 mm pour composants micro et standard. Compatible avec le fer WXMP MS, WXP MS, puissance de chauffe de 40 W, MIL-SPEC / IPC sans potentiel.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La panne de soudage Micro active RTM-MS RTM 010 S MS couvre un large éventail d'applications pour les composants micro et standard et s'utilise sur le fer WXMP MS, WXP MS.

AVANTAGES

- Montée en température rapide et transfert thermique stable grâce à la technologie de chauffe active à 40 W
- Géométrie en biseau fine biseau 1,0 x 0,3 mm pour un travail précis
- Conforme MIL-SPEC / IPC et sans potentiel (version MS) pour les assemblages critiques
- Faible distance entre la panne et la prise pour une prise en main stable et contrôlée

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	RTM 010 S MS
Réf. fabricant	T0050100699
Série de pannes	RTM-MS
Puissance	40 W

Diamètre du corps	3,2 mm
Longueur de panne	18 mm
Largeur de panne	1 mm
Épaisseur de panne	0,3 mm
Diamètre de panne	1 mm
Forme de panne	en biseau
Orientation de panne	droite
Type de panne	MS
Fer compatible	WXMP MS, WXRP MS
Support compatible	WSR 200

APPLICATIONS

- Soudage de composants micro et standard
- Aéronautique, électronique, capteurs, dispositifs médicaux et automobile

COMPATIBILITÉ

- Fer compatible : WXMP MS, WXRP MS
- Support compatible : WSR 200

Pays d'origine : Allemagne. Compatible ESD selon IEC 61340-5-1.