

Panne de soudage Micro biseau 0,6 x 0,4 mm, MIL-SPEC - Weller RTM 006 S MS

Réf. article WL63577

Fabricant Weller

Panne de soudage Micro active RTM 006 S MS à géométrie biseau 0,6 x 0,4 mm pour composants micro et standard. Compatible avec le fer WXMP MS, WXP MS, puissance de chauffe de 40 W, MIL-SPEC / IPC sans potentiel.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La panne de soudage Micro active RTM-MS RTM 006 S MS couvre un large éventail d'applications pour les composants micro et standard et s'utilise sur le fer WXMP MS, WXP MS.

AVANTAGES

- Montée en température rapide et transfert thermique stable grâce à la technologie de chauffe active à 40 W
- Géométrie en biseau fine biseau 0,6 x 0,4 mm pour un travail précis
- Conforme MIL-SPEC / IPC et sans potentiel (version MS) pour les assemblages critiques
- Faible distance entre la panne et la prise pour une prise en main stable et contrôlée

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	RTM 006 S MS
Réf. fabricant	T0050100499
Série de pannes	RTM-MS
Puissance	40 W

Diamètre du corps	3,2 mm
Longueur de panne	23 mm
Largeur de panne	0,6 mm
Épaisseur de panne	0,4 mm
Diamètre de panne	0,6 mm
Forme de panne	en biseau
Orientation de panne	droite
Type de panne	MS
Fer compatible	WXMP MS, WXRP MS
Support compatible	WSR 200

APPLICATIONS

- Soudage de composants micro et standard
- Aéronautique, électronique, capteurs, dispositifs médicaux et automobile

COMPATIBILITÉ

- Fer compatible : WXMP MS, WXRP MS
- Support compatible : WSR 200

Pays d'origine : Allemagne. Compatible ESD selon IEC 61340-5-1.