

Panne de soudage Micro biseautée 0,4 mm - Weller RTM 004 B

Réf. article WL63578

Fabricant Weller

Panne de soudage Micro active RTM 004 B à géométrie biseautée 0,4 mm pour composants micro et standard. Compatible avec le fer WXMP, WMRP, puissance de chauffe de 40 W.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La panne de soudage Micro active RTM RTM 004 B couvre un large éventail d'applications pour les composants micro et standard et s'utilise sur le fer WXMP, WMRP.

AVANTAGES

- Montée en température rapide et transfert thermique stable grâce à la technologie de chauffe active à 40 W
- Géométrie biseautée fine biseautée 0,4 mm pour un travail précis
- Faible distance entre la panne et la prise pour une prise en main stable et contrôlée

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	RTM 004 B
Réf. fabricant	T0050100299
Série de pannes	RTM
Puissance	40 W
Diamètre du corps	2,8 mm

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Longueur de panne	18,5 mm
Largeur de panne	0,4 mm
Diamètre de panne	0,4 mm
Forme de panne	biseautée
Orientation de panne	inclinée
Type de panne	HM
Fer compatible	WXMP, WMRP
Support compatible	WSR 200

APPLICATIONS

- Soudage de composants micro et standard
- Aéronautique, électronique, capteurs, dispositifs médicaux et automobile

COMPATIBILITÉ

- Fer compatible : WXMP, WMRP
- Support compatible : WSR 200

Pays d'origine : Allemagne. Compatible ESD selon IEC 61340-5-1.