

Buse d'entonnoir Easy-Click 60 ESD 190 x 100 mm pour bras d'aspiration - Weller FT-U

Réf. article WL63582

Fabricant Weller

C'est le captage à la source qui détermine l'efficacité d'une aspiration, pas la taille de l'appareil. Cette buse d'entonnoir de 190 mm de largeur et 100 mm de hauteur couvre toute une zone de soudage et se clipse sans outil sur les bras flexibles et articulés grâce au raccord Easy-Click 60. La version conforme ESD convient aux postes en zone EPA.

DONNÉES TECHNIQUES

Certification IEC 61340-5-1

Détection de position Non

Poids 0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Une ouverture de captage trop étroite oblige l'opérateur à repositionner le bras en permanence. La buse d'entonnoir Weller FT-U ouvre un large champ de captage de 190 mm sur 100 mm au-dessus de la carte et se monte en quelques secondes sur le bras d'aspiration via le raccord Easy-Click 60.

AVANTAGES

- Ouverture de captage de 190 mm x 100 mm couvrant une zone de soudage complète
- Raccord rapide Easy-Click 60, montage et changement sans outil
- Adaptée aux bras d'aspiration flexibles et articulés du système Weller
- Version conforme ESD pour les postes situés en zone EPA
- Forme en entonnoir qui dirige le débit droit vers la source de fumée

DONNÉES TECHNIQUES

Référence WL63582

Modèle FT-U

Fabricant Weller

Référence fabricant	FT-U
Largeur	190 mm
Hauteur	100 mm
Raccord	Easy-Click 60
Unité de vente	Pièce
Conforme ESD	Oui
Poids	0,100 kg

APPLICATIONS

Captage des fumées de soudage aux postes de soudage manuel et de retouche, aux postes de collage et de dosage, et partout où il faut aspirer une source large plutôt qu'un point unique.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec les bras d'aspiration flexibles et articulés équipés du raccord Easy-Click 60. La fixation sur un bras en aluminium sans tuyau flexible nécessite en plus l'adaptateur Z. Livraison de 1 buse d'entonnoir.

La version conforme ESD accompagne l'exploitation de postes selon la norme IEC 61340-5-1.