

Aspirateur mobile à filtre à accumulation poussières fines 250 m³/h à 2.000 Pa - ULT ASD 0300.0-FQ.3.0

Réf. article WL68573

Fabricant ULT

Le ponçage, la gravure, le polissage et le transvasement produisent des poussières fines à capter au poste de travail. L'ASD 300 MD.14 est un appareil mobile à filtre à accumulation qui délivre 250 m³/h à 2.000 Pa et jusqu'à 635 m³/h de débit. Son système de filtration interchangeable et son réglage continu conviennent aux puissances d'aspiration faibles à moyennes sur un ou deux points de captage.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids

0.1 kg



DESCRIPTION

Les appareils à filtre à accumulation de la série ULT ASD sont conçus pour des puissances d'aspiration faibles à moyennes sur des postes de travail individuels et occupent moins de place que des installations comparables. L'ASD 300 MD.14 capte les poussières fines avec 250 m³/h à 2.000 Pa et atteint un débit maximal de 635 m³/h.

AVANTAGES

- Système de filtration interchangeable avec modules d'aspiration et de filtration pour un remplacement rapide
- Réglage en continu du débit pour adapter la puissance d'aspiration au procédé
- Indicateur optique de colmatage du filtre à particules signalant l'entretien
- Réception de deux bras d'aspiration Ø 50 et 75 mm, ou raccordement arrière avec module d'aspiration supplémentaire
- Boîtier revêtu par poudre sur roulettes pour une utilisation mobile

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL68573
Modèle	ASD 300 MD.14
Fabricant	ULT

Référence fabricant	ASD 0300.0-FQ.3.0
Largeur	430 mm
Hauteur	1.340 mm
Profondeur	550 mm
Unité de vente	Pièce
Débit nominal	250 m³/h à 2.000 Pa
Débit maxi	635 m³/h
Dépression maxi	3.200 Pa
Principe de filtration	Filtre à accumulation, système interchangeable
Raccords bras d'aspiration	Ø 50 et 75 mm
Interface	SUB D9, E/S à distance, message de fonctionnement, filtre 100 pour cent

APPLICATIONS

Ponçage, gravure, polissage, nettoyage et transvasement en production, atelier et laboratoire. Partout où des poussières fines sèches apparaissent sur un ou deux postes de travail et où une solution compacte et déplaçable est nécessaire.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

L'appareil reçoit deux bras d'aspiration de Ø 50 et 75 mm, ou se raccorde à l'arrière via un module d'aspiration supplémentaire. L'interface SUB D9 fait partie de l'équipement standard et fournit E/S à distance, message de fonctionnement et signal filtre 100 pour cent. Les modules d'aspiration et de filtration sont échangeables.