

Support pour brucelles à dessouder AT420 - JBC AT-SB

Réf. article WL70837

Fabricant JBC

Support JBC conçu exclusivement pour les brucelles à dessouder AT420. Le mode veille et hibernation abaisse la température de la pointe au repos et prolonge sa durée de vie jusqu'à cinq fois. Avec nettoyeur de pointe, pare-éclaboussures et changeur rapide de cartouche.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le support AT-SB fonctionne exclusivement avec les brucelles thermiques réglables AT420 et les unités de commande DIU, DDU et DMU. Le mode veille et hibernation détecte l'outil dans le support et abaisse la température de la pointe sous le point de fusion de la soudure, l'hibernation coupe l'alimentation et évite l'oxydation. La durée de vie de la pointe est ainsi prolongée jusqu'à cinq fois.

AVANTAGES

- Conçu exclusivement pour les brucelles à dessouder AT420, pour un repos sûr et défini
- Le mode veille et hibernation prolonge la durée de vie de la pointe jusqu'à cinq fois
- Nettoyeur de pointe intégré en laine de laiton avec pare-éclaboussures et membrane anti-éclaboussures pour garder la zone propre
- Changeur rapide de cartouche et porte-cartouche pour ranger jusqu'à quatre cartouches
- Support d'outil réglable et collecteur de câble pour une liberté de mouvement

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article

WL70837

Réf. fabricant	AT-SB
Fabricant	JBC
Modèle	AT-SB
Pièce à main compatible	brucelles
Dimensions du support	342 x 155 x 120 mm / 2,106 kg
Dimensions avec emballage	342 x 155 x 120 mm / 2,106 kg
Unité de vente	pièce
Compatible ESD	oui

APPLICATIONS

Repos sûr et réduction automatique de la température de l'outil entre les opérations de soudage, aux postes ESD en production, laboratoire et réparation.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Fonctionne exclusivement avec les brucelles thermiques réglables AT420 et les unités de commande DIU, DDU et DMU. Contenu: 1 support AT-SB avec système de nettoyage.

Compatible ESD, adapté aux postes conformes à la norme IEC 61340-5-1. Fabriqué en Espagne.