

Support pour fers à souder azote T210/245/470-NA - JBC DN-SF

Réf. article WL71011

Fabricant JBC

Support de repos pour les fers à souder azote T210-NA et T245-NA sur les unités de contrôle JBC. Le mode veille et hibernation abaisse la température de la panne au repos et coupe l'alimentation, ce qui prolonge la durée de vie de la panne jusqu'à cinq fois. Le changeur rapide de cartouche reçoit jusqu'à quatre cartouches, nettoyeur de panne et pare-éclaboussures gardent le poste propre.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids

0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le support DN-SF reçoit les fers à souder azote T210-NA et T245-NA et le maintient prêt à l'emploi entre les opérations de soudage. Le support fonctionne avec les poignées azote T210N et T245N sur les unités DIU, DDU et DMU, ainsi qu'avec la poignée azote T470N sur l'unité HDU. Le mode veille et hibernation détecte l'outil dans le support, abaisse la température de la panne sous le point de fusion de la soudure et coupe l'alimentation en hibernation. Cela évite l'oxydation et prolonge la durée de vie de la panne jusqu'à cinq fois.

AVANTAGES

- Le mode veille et hibernation prolonge la durée de vie de la panne jusqu'à cinq fois
- Changeur rapide de cartouche avec porte-cartouche pour stocker jusqu'à quatre cartouches
- Nettoyeur de panne avec laine de laiton, pare-éclaboussures et membrane anti-éclaboussures
- Porte-outil réglable et bac range-câble pour une liberté de mouvement
- Conception conforme ESD pour les postes protégés

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article

WL71011

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Réf. fabricant	DN-SF
Fabricant	JBC
Modèle	DN-SF
Pièce à main compatible	les fers à souder azote T210-NA et T245-NA
Dimensions support	220 x 93 x 300 mm
Poids support	1,51 kg
Poids avec emballage	2,07 kg
Dimensions emballage	342 x 155 x 120 mm
Conforme ESD	oui
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Repos sûr de l'outil lors du soudage et du dessoudage, de la réparation et de la production sur poste ESD.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Le support fonctionne avec les poignées azote T210N et T245N sur les unités DIU, DDU et DMU, ainsi qu'avec la poignée azote T470N sur l'unité HDU. Contenu: support avec changeur rapide de cartouche, nettoyeur de panne, pare-éclaboussures, membrane anti-éclaboussures et bac range-câble.

Conforme ESD pour les postes conformes à la norme IEC 61340-5-1. Fabriqué en Espagne.