

Support pour micro-fer à dessouder DS360 - JBC DS-SF

Réf. article WL71013

Fabricant JBC

Support de repos pour le micro-fer à dessouder DS360 sur les unités de contrôle JBC. Le mode veille et hibernation abaisse la température de la panne au repos et coupe l'alimentation, ce qui prolonge la durée de vie de la panne jusqu'à cinq fois. Le changeur rapide de cartouche reçoit jusqu'à quatre cartouches, nettoyeur de panne et pare-éclaboussures gardent le poste propre.

DONNÉES TECHNIQUES

Certification IEC 61340-5-1

Détection de position Non

Poids 0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le support DS-SF reçoit le micro-fer à dessouder DS360 et le maintient prêt à l'emploi entre les opérations de soudage. Le support fonctionne exclusivement avec le micro-fer à dessouder DS360 sur les unités de contrôle DIU, DDU et DMU. Le mode veille et hibernation détecte l'outil dans le support, abaisse la température de la panne sous le point de fusion de la soudure et coupe l'alimentation en hibernation. Cela évite l'oxydation et prolonge la durée de vie de la panne jusqu'à cinq fois.

AVANTAGES

- Le mode veille et hibernation prolonge la durée de vie de la panne jusqu'à cinq fois
- Changeur rapide de cartouche avec porte-cartouche pour stocker jusqu'à quatre cartouches
- Nettoyeur de panne avec laine de laiton, pare-éclaboussures et membrane anti-éclaboussures
- Porte-outil réglable et bac range-câble pour une liberté de mouvement
- Conception conforme ESD pour les postes protégés

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article

WL71013

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Réf. fabricant	DS-SF
Fabricant	JBC
Modèle	DS-SF
Pièce à main compatible	le micro-fer à dessouder DS360
Poids support	1,500 kg
Poids avec emballage	2,062 kg
Dimensions emballage	342 x 155 x 120 mm
Dimensions emballage	342 x 155 x 120 mm
Conforme ESD	oui
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Repos sûr de l'outil lors du soudage et du dessoudage, de la réparation et de la production sur poste ESD.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Le support fonctionne exclusivement avec le micro-fer à dessouder DS360 sur les unités de contrôle DIU, DDU et DMU. Contenu: support avec changeur rapide de cartouche, nettoyeur de panne, pare-éclaboussures, membrane anti-éclaboussures et bac range-câble.

Conforme ESD pour les postes conformes à la norme IEC 61340-5-1. Fabriqué en Espagne.