

Station à air chaud de précision 300 W avec fer et support aspirant - JBC TESE-2B

Réf. article WL71139

Fabricant JBC

Station à air chaud de précision de la Premium Line avec 300 W pour la reprise de composants CMS petits et moyens. Température de 150 à 450 °C, débit d'air de 2 à 17 SLPM et jusqu'à 25 profils configurables. Livrée avec le fer à air chaud de précision TET et le support aspirant.

DONNÉES TECHNIQUES

Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Plage de température	150-450 °C
Poids	0.1 kg
Puissance	300 W
Température (max.)	jusqu'à 450 °C



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La TESE-2B est une station à air chaud de précision de la Premium Line de 300 W qui reprend les composants CMS petits et moyens. Elle règle la température de 150 à 450 °C avec un débit d'air de 2 à 17 SLPM et mémorise jusqu'à 25 profils de soudage configurables. Un thermocouple externe permet un contrôle de haute précision du composant et de la carte. Livrée avec le fer à air chaud de précision TET et le support aspirant.

AVANTAGES

- Puissance nominale 300 W avec température réglable de 150 à 450 °C
- Débit d'air 2 à 17 SLPM pour un débit adapté au rework
- Jusqu'à 25 profils de température entièrement configurables contre le choc thermique
- Thermocouple type K pour le contrôle et la protection du composant et de la carte
- Ports USB-A et USB-B, RS-232 pour robot et pédale, liaison équipotentielle vers l'EPA
- Conception conforme ESD pour les postes protégés

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article

WL71139

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Réf. fabricant	TESE-2B
Fabricant	JBC
Ligne de modèle	Premium Line
Type de station	station à air chaud
Puissance nominale	300 W
Plage de température	150-450 °C
Débit d'air	2 à 17 SLPM
Vide	30% / 228 mmHg / 9 inHg
Profils de soudage mémorisables	jusqu'à 25
Thermocouple	type K
Plage de température de service	10-50 °C
Dimensions station	232 x 148 x 160 mm
Poids station	4,72 kg
Dimensions emballage	490 x 485 x 278 mm
Poids avec emballage	5,68 kg
Conforme ESD	oui
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Reprise et dessoudage de composants CMS petits et moyens à l'air chaud en réparation, prototypage et production.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

La station TESE-2B est livrée avec le fer à air chaud de précision TET et le support aspirant. Fonctionne avec le système à air chaud exclusif JBC et les buses adaptées.

Conforme ESD pour les postes conformes à la norme IEC 61340-5-1. Fabriqué en Espagne.