

Station à air chaud 700 W avec support aspirant ESHT - JBC JTSE-2B

Réf. article WL71140

Fabricant JBC

Station à air chaud puissante de la Premium Line, puissance nominale 700 W, température de 150 à 450 °C et débit d'air de 5 à 50 SLPM. Jusqu'à 25 profils configurables et un thermocouple type K assurent des processus de rework contrôlés. Cette version est livrée avec le support aspirant ESHT.

DONNÉES TECHNIQUES

Plage de température **150-450 °C**Poids **0.1 kg**Puissance **700 W**Température (max.) **bis 450 °C**

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La JTSE-2B est une station à air chaud puissante de la Premium Line, d'une puissance nominale de 700 W. Elle règle la température de 150 à 450 °C avec un débit d'air de 5 à 50 SLPM et mémorise jusqu'à 25 profils de soudage entièrement configurables pour éviter le choc thermique. Cette version est livrée avec le support aspirant ESHT.

AVANTAGES

- Puissance nominale 700 W avec température réglable de 150 à 450 °C
- Débit d'air 5 à 50 SLPM pour un débit adapté au rework
- Jusqu'à 25 profils de température entièrement configurables contre le choc thermique
- Thermocouple type K pour le contrôle et la protection du composant et de la carte
- Ports USB-A et USB-B, RS-232 pour robot et pédale, liaison équipotentielle vers l'EPA
- Conception conforme ESD pour les postes protégés

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article

WL71140

Réf. fabricant	JTSE-2B
Fabricant	JBC
Ligne de modèle	Premium Line
Type de station	station à air chaud
Puissance nominale	700 W
Plage de température	150-450 °C
Débit d'air	5 à 50 SLPM
Vide	30% / 228 mmHg / 9 inHg
Profils de soudage mémorisables	jusqu'à 25
Thermocouple	type K
Plage de température de service	10-50 °C
Dimensions station	232 x 148 x 160 mm
Poids station	4,93 kg
Dimensions emballage	490 x 485 x 278 mm
Poids avec emballage	6,01 kg
Conforme ESD	oui
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Reprise et dessoudage de composants CMS petits et moyens à l'air chaud en réparation, prototypage et production.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

La station JTSE-2B est livrée avec le support aspirant ESHT. Fonctionne avec le système à air chaud exclusif JBC et les buses adaptées.

Conforme ESD pour les postes conformes à la norme IEC 61340-5-1. Fabriqué en Espagne.