

## Station de dénudage haute température 800 °C avec pince WS140-A - JBC WSS-2B

Réf. article WL71676

Fabricant JBC

Station de dénudage pour isolants thermostables comme le téflon, le kapton et le caoutchouc silicone de 40 à 14 AWG. La température atteint 800 °C, avec des niveaux de puissance prédéfinis pour chaque matériau. La station est livrée avec la pince de précision WS140.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Détection de position | Non    |
| Poids                 | 0.1 kg |



### NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

### DESCRIPTION

La WSS-2B est conçue pour le dénudage de fils dont l'isolation est faite de matériaux thermostables comme le téflon, le kapton et le caoutchouc silicone, de 40 à 14 AWG (0,08 à 1,63 mm) à des températures jusqu'à 800 °C. Elle propose des niveaux de puissance prédéfinis pour chaque matériau ainsi qu'un mode de puissance personnalisable.

### AVANTAGES

- Température maximale de 800 °C / 1470 °F pour les isolants thermostables
- Niveaux de puissance prédéfinis et personnalisables selon le matériau
- Plage de dénudage de 40 à 14 AWG (0,08-1,63 mm)
- Livrée avec la pince de précision WS140, compatible avec la gamme de cartouches lames W140
- USB-B pour la mise à jour firmware et liaison équipotentielle optionnelle vers l'EPA

### DONNÉES TECHNIQUES

|                |         |
|----------------|---------|
| Réf. article   | WL71676 |
| Réf. fabricant | WSS-2B  |

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Fabricant                         | JBC                                  |
| Gamme                             | Premium Line                         |
| Type de station                   | station de dénudage                  |
| Température maximale              | 800 °C / 1470 °F                     |
| Puissance de crête                | 75 W                                 |
| Plage de dénudage                 | 40-14 AWG (0,08-1,63 mm)             |
| Plage de temp. de service         | 10-50 °C (50-120 °F)                 |
| Connectivité                      | USB-B (façade), mise à jour firmware |
| Liaison équipotentielle           | raccordement optionnel à l'EPA       |
| Dimensions avec emballage (LxIxH) | 387 x 352 x 190 mm                   |
| Unité de vente                    | pièce                                |
| Compatible ESD                    | oui                                  |

## APPLICATIONS

Dénudage thermique de fils haute température en aéronautique, dispositifs médicaux et fabrication électronique, là où un dénudage mécanique endommagerait le conducteur.

## COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Livrée avec la pince de précision WS140. Compatible avec la gamme de cartouches lames W140, dont les cartouches peuvent être adaptées à des besoins spécifiques.

Compatible ESD pour une utilisation sur des postes conformes à la norme IEC 61340-5-1. Fabriqué en Espagne.