

Nettoyeur de panne CLRP pour robot avec brosses fibre 24 V - JBC CLMR-PA

Réf. article WL71735

Fabricant JBC

Nettoyeur de panne pour robots de soudage qui nettoie la panne en douceur en moins d'une seconde, améliorant le transfert thermique. Les brosses fibre CL2008 fournies sont non métalliques et ménagent la panne. Un signal d'entrée numérique du robot commande la rotation des brosses.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le CLRP nettoie la panne du robot de soudage de façon complète et douce en moins d'une seconde, améliorant le transfert thermique et la qualité de soudage. Les brosses fibre CL2008 fournies sont non métalliques et conviennent à un usage régulier pour prolonger la durée de vie de la panne.

AVANTAGES

- Nettoyage doux en moins d'une seconde pour un meilleur transfert thermique
- Signal d'entrée numérique du robot démarrant et arrêtant la rotation des brosses
- Réglage d'inclinaison de $\pm 35^\circ$ pour robots cartésiens et SCARA
- Fonctionnement silencieux à 25 dB à 30 cm
- Grand bac de collecte facile à retirer qui allonge les intervalles de maintenance

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL71735
Réf. fabricant	CLMR-PA
Fabricant	JBC

Brosses	brosses fibre CL2008, non métalliques
Mode de fonctionnement	signal d'entrée numérique
Diamètre de brosse	Ø 50 mm
Réglage d'inclinaison	±35° pour robots cartésiens et SCARA
Niveau sonore	25 dB à 30 cm
Tension	24 V CC / 2,5 A
Compatible ESD	oui, conforme ANSI/ESD S20.20-2021
Dimensions (LxIxH)	172 x 153 x 111 mm
Poids	2,74 kg
Dimensions avec emballage (LxIxH)	221 x 136 x 126 mm
Poids avec emballage	3,06 kg
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Nettoyage automatique de la panne dans les systèmes de soudage robotisé et sélectif où une qualité de soudage constante est requise sans intervention manuelle.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Contenu: un nettoyeur de panne CLRP pour robot avec brosses fibre CL2008 (non métalliques). Pour un nettoyage en profondeur lorsqu'une récupération de la panne est nécessaire, les brosses fibre CL1008 sont disponibles séparément.

Compatible ESD conforme à ANSI/ESD S20.20-2021, adapté aux postes conformes à la norme IEC 61340-5-1. Fabriqué en Espagne.