

Support pour fer à avance automatique ALE250 avec changeur de cartouche - JBC ALE-SA

Réf. article WL71740

Fabricant JBC

Support pour le fer à avance automatique ALE250 qui détecte l'outil automatiquement et abaisse la température de la panne. Le mode veille prolongée coupe l'alimentation contre l'oxydation et prolonge la durée de vie de la panne jusqu'à cinq fois. Le changeur rapide de cartouche et le support permettent de stocker jusqu'à quatre cartouches.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids

0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le support ALES fonctionne uniquement avec le fer à avance automatique ALE250 et l'unité de contrôle ALU à avance automatique. La gestion thermique intelligente détecte l'outil dans le support et abaisse la température de la panne sous le point de fusion de la soudure, la veille prolongée coupe l'alimentation contre l'oxydation.

AVANTAGES

- Gestion thermique intelligente abaissant automatiquement la température au repos
- Veille prolongée contre l'oxydation pour une durée de vie de panne jusqu'à 5 fois plus longue
- Nettoyeur de panne intégré avec laine de laiton, pare-éclaboussures et membrane anti-éclaboussures
- Changeur rapide de cartouche et support pour jusqu'à quatre cartouches
- Position du porte-outil réglable et collecteur de câble qui dégagent la zone de travail

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article

WL71740

Réf. fabricant	ALE-SA
Fabricant	JBC
Manche compatible	fer à souder ALE250
Unité de contrôle	ALU à avance automatique
Compatible ESD	oui, conforme ANSI/ESD S20.20-2021
Dimensions support (LxIxH)	195 x 93 x 300 mm
Poids support	1,48 kg
Dimensions avec emballage (LxIxH)	342 x 155 x 120 mm
Poids avec emballage	1,95 kg
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Rangement sûr et entretien du fer à avance automatique ALE250 au poste de travail.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible uniquement avec le fer à avance automatique ALE250 et l'unité de contrôle ALU.

Contenu: un support ALES avec nettoyeur de panne, pare-éclaboussures et changeur rapide de cartouche.

Compatible ESD conforme à ANSI/ESD S20.20-2021, adapté aux postes conformes à la norme IEC 61340-5-1. Fabriqué en Espagne.