

Kit de guidage 1,0 mm avec perforation pour fer à souder ALE250 - JBC GALE10V-A

Réf. article WL71741

Fabricant JBC

Kit de guidage pour le fer à souder ALE250 à amenée automatique de fil, conçu pour le fil de soudure monobrin Ø 1,0 mm. Une petite lame perce le fil jusqu'à l'âme de flux pour un débit de flux régulier et un dégazage propre sans projections.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **ESD (antistatique)**

Numéro de tarif douanier **85159080900**

Pays d'origine **Espagne**

Poids **0.11 kg**


NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le kit de guidage GALE10V-A configure le fer à souder JBC ALE250 à amenée automatique de fil pour le fil de soudure monobrin Ø 1,0 mm et assure une amenée de fil régulière et constante au point de soudure.

AVANTAGES

- Ajustement précis pour le fil Ø 1,0 mm et amenée de fil reproductible
- Lame intégrée qui perce le fil jusqu'à l'âme de flux pour un meilleur débit de flux
- Meilleur dégazage qui évite les projections de soudure et de flux pendant le soudage
- Remplacement sans outil lors du changement de diamètre de fil

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	GALE10V-A
Référence	WL71741
Référence fabricant	GALE10V-A
Diamètre du fil	Ø 1,0 mm (monobrin)

Perforation	oui, jusqu'à l'âme de flux
Dimensions (LxlxH)	245 mm x 185 mm x 45 mm
Poids net	0,11 kg
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Pour une utilisation dans le fer à souder ALE250 à amenée automatique de fil lors de procédés de soudage manuels et semi-automatiques utilisant du fil de soudure monobrin Ø 1,0 mm.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le fer à souder JBC ALE250 à amenée automatique. Livré sous forme de kit de guidage complet. D'autres kits GALE sont disponibles pour les autres diamètres de fil.

Sécurité ESD selon IEC 61340-5-1. Fabriqué par JBC, Espagne.