

Unité de contrôle pour pinces à dénuder 800 °C 230 V - JBC WS-2UA

Réf. article WL71742

Fabricant JBC

Unité de contrôle pour le dénudage thermique des fils haute température, compatible avec la pince WS440 et la pince de précision WS140. Elle fonctionne avec le système de chauffe exclusif JBC et les modes veille et veille prolongée et propose des niveaux de puissance prédéfinis par matériau. Le logiciel et les paramètres se gèrent depuis un PC via USB.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La WSU-2A est une unité de contrôle pour les outils de dénudage thermique des fils haute température et est compatible avec la pince WS440 et la pince de précision WS140. Elle fonctionne avec le système de chauffe exclusif JBC et avec les modes veille et veille prolongée.

AVANTAGES

- Température maximale de 800 °C / 1470 °F pour les isolants thermostables
- Niveaux de puissance prédéfinis par matériau et mode de travail personnalisé
- Modes veille et veille prolongée qui ménagent l'outil et la cartouche
- USB-A pour la mise à jour firmware et la gestion des paramètres depuis un PC
- Liaison écopotentielle optionnelle vers l'EPA

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL71742
Réf. fabricant	WSU-2A
Fabricant	JBC

Tension	230 V
Puissance de crête	75 W
Température maximale	800 °C / 1470 °F
Outils compatibles	pince WS440 et pince de précision WS140
Modes de fonctionnement	veille et veille prolongée, mode personnalisé
Connectivité	USB-A, mise à jour firmware
Liaison équipotentielle	raccordement optionnel à l'EPA
Dimensions unité (LxIxH)	180 x 94 x 106 mm
Poids unité	3,80 kg
Dimensions avec emballage (LxIxH)	368 x 368 x 195 mm
Poids avec emballage	4,63 kg
Unité de vente	pièce
Compatible ESD	oui

APPLICATIONS

Dénudage thermique de fils haute température en aéronautique, dispositifs médicaux et fabrication électronique avec les pinces WS.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec la pince WS440 et la pince de précision WS140. Un système de travail de base nécessite au moins un support, un outil et une paire de cartouches. Contenu: une unité de contrôle WSU-2A.

Compatible ESD pour une utilisation sur des postes conformes à la norme IEC 61340-5-1. Fabriqué en Espagne.