

Unité de contrôle air chaud haute précision 70 W 150-450 °C - JBC JNASE-2UA

Réf. article WL71748

Fabricant JBC

Unité de contrôle pour le soudage et le dessoudage à air chaud haute précision, qui fonctionne avec l'ensemble NH et le manche pick-and-place T260. Le système JBC régule la température et l'air à de très faibles niveaux afin de ne pas chauffer les composants voisins. Le logiciel et les profils se gèrent depuis un PC via USB.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids

0.1 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La JNAU-2A est une unité de contrôle haute précision pour le soudage et le dessoudage à air chaud. Elle fonctionne avec l'ensemble tuyau chauffant NH et avec le manche pick-and-place T260 pour placer et retirer facilement les CMS. Le système exclusif JBC régule la température et l'air à de très faibles niveaux afin de ne pas chauffer les composants adjacents.

AVANTAGES

- Température réglable de 150 à 450 °C (300-840 °F) pour 70 W de puissance nominale
- Régulation fine du débit d'air de 0,15 à 2,5 SLPM et vide de 53% / 397 mmHg / 15,6 inHg
- Connexions USB-A, USB-B, RJ12, RS-232 et pédale pour une intégration flexible
- Commande à distance RS-232 ou raccordement de l'aspirateur de fumées FAE
- Liaison équipotentielle optionnelle vers l'EPA

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL71748
Réf. fabricant	JNAU-2A

Fabricant	JBC
Tension	230 V
Puissance nominale	70 W
Température réglable	150-450 °C (300-840 °F)
Régulation du débit d'air	0,15-2,5 SLPM
Vide	53% / 397 mmHg / 15,6 inHg
Connexions	USB-A, USB-B, RJ12, RS-232, pédale
Liaison équipotentielle	raccordement optionnel à l'EPA
Compatible ESD	oui, conforme ANSI/ESD S20.20-2021
Dimensions unité (LxIxH)	180 x 170 x 110 mm
Poids unité	2,83 kg
Dimensions avec emballage (LxIxH)	370 x 370 x 200 mm
Poids avec emballage	4,20 kg
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Soudage et dessoudage à air chaud de haute précision des plus petits composants CMS en électronique de précision, prototypage et réparation.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Fonctionne avec l'ensemble tuyau chauffant NH et le manche pick-and-place T260. Un système de travail de base nécessite au moins un support, un outil et un élément chauffant. Contenu: une unité de contrôle JNAU-2A.

Compatible ESD conforme à ANSI/ESD S20.20-2021, adapté aux postes conformes à la norme IEC 61340-5-1. Fabriqué en Espagne.