

Kit azote pour unité de commande DI avec manche T245N et support - JBC KN-B

Réf. article WL71762

Fabricant JBC

Kit azote complet pour l'unité de commande DI. L'azote apporte une chaleur supplémentaire et protège la panne contre l'oxydation. Le débit d'azote (1-2 SLPM recommandé) démarre automatiquement lorsque le manche T245N est retiré de son support.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	3.71 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le kit azote KN-B fait évoluer une unité de commande JBC DI vers le soudage sous azote. L'azote fournit une chaleur supplémentaire au point de soudure et empêche l'oxydation de la panne, améliorant la qualité de chaque liaison soudée.

AVANTAGES

- Activation automatique de l'azote lorsque le manche T245N est retiré du support et arrêt lors de sa repose
- Débit réglable de 0,5 à 3,5 SLPM, recommandé de 1 à 2 SLPM pour des joints sans oxydation
- Pression d'alimentation de 3 à 5 bar, sûre jusqu'à un maximum de 6 bar
- Ensemble complet avec manche, support, cartouche et deux buses, prêt à l'emploi

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	KN-B
Référence	WL71762
Référence fabricant	KN-B

Unité de commande compatible	DI (et DD, DM abandonnées)
Pression d'alimentation N2	3 à 5 bar
Pression max.	6 bar
Régulation du débit N2	0,5 à 3,5 SLPM à 5 bar
Débit N2 recommandé	1 à 2 SLPM
Dimensions (LxIxH)	130 mm x 120 mm x 50 mm
Poids net	3,71 kg
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Pour les tâches de soudage exigeantes en fabrication électronique qui requièrent des joints sans oxydation et un apport de chaleur supplémentaire par l'azote.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Fonctionne avec l'unité de commande DI ainsi que les unités DD et DM abandonnées. Nécessite un générateur d'azote GN ou une alimentation en azote disponible au poste de travail. Contenu de la livraison : 1 régulateur de débit d'azote MN pour DI, 1 manche azote T245N, 1 support DNS pour manches azote T210N/T245N/T470N, 1 cartouche conique C245903 Ø 1, 1 buse N2 B7968 et 1 buse N3 B7244 pour le manche T245N.

Sécurité ESD selon IEC 61340-5-1. Fabriqué par JBC, Espagne.