

Kit régulateur azote pour unités de commande DDE, DME et HDEU - JBC KNE-B

Réf. article WL71764

Fabricant JBC

Kit régulateur azote complet pour les unités de commande DDE, DME et HDEU. L'azote apporte une chaleur supplémentaire au joint et empêche l'oxydation de la panne. Le débit d'azote démarre automatiquement lorsque le manche T245N est retiré de son support.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse **ESD (antistatique)**Numéro de tarif douanier **85159080900**Pays d'origine **Espagne**Poids **3.71 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le kit régulateur KNE-B fait évoluer les unités de commande JBC DDE, DME et HDEU vers le soudage sous azote. L'azote fournit une chaleur supplémentaire et protège la panne contre l'oxydation, améliorant la qualité de chaque liaison soudée.

AVANTAGES

- Activation automatique de l'azote lorsque le manche T245N est retiré du support et arrêt lors de sa repose
- Débit réglable de 0,5 à 3 SLPM, recommandé de 1 à 2 SLPM pour des joints sans oxydation
- Pression d'alimentation de 3 à 5 bar, sûre jusqu'à un maximum de 6 bar
- Conception ESD alimentée en 24 V directement par l'unité de commande
- Ensemble complet avec manche, support, cartouche et deux buses, prêt à l'emploi

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	KNE-B
Référence	WL71764

Référence fabricant	KNE-B
Unités de commande compatibles	DDE, DME, HDEU
Tension	24 V (depuis l'unité de commande)
Puissance	3 W
Pression d'alimentation N2	3 à 5 bar
Pression max.	6 bar
Régulation du débit N2	0,5 à 3 SLPM
Débit N2 recommandé	1 à 2 SLPM
Plage de température de service	10 à 40 °C
Sécurité ESD	oui
Dimensions (LxIxH)	120 mm x 120 mm x 50 mm
Poids net	3,71 kg
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Pour les tâches de soudage exigeantes en fabrication électronique aux postes DDE, DME et HDEU qui requièrent des joints sans oxydation et un apport de chaleur supplémentaire par l'azote.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Fonctionne avec les unités de commande DDE, DME et HDEU. Nécessite un générateur d'azote GN ou une alimentation en azote disponible au poste de travail. Contenu de la livraison : 1 régulateur de débit d'azote MNE pour DDE, DME et HDEU, 1 manche azote T245N, 1 support DNS pour manches azote T210N/T245N/T470N, 1 cartouche conique C245903 Ø 1, 1 buse N2 B7968 et 1 buse N3 B7244 pour le manche T245N.

Sécurité ESD selon IEC 61340-5-1. Fabriqué par JBC, Espagne.