

Buse azote HD N3 Ø 16,5 mm pour manche T470N - JBC B6195

Réf. article WL71767

Fabricant JBC

Buse azote N3 de Ø 16,5 mm pour le manche T470N Nitrogen HD. Elle dirige le flux d'azote précisément sur la zone de soudure, augmentant l'efficacité et la précision tout en laissant les composants voisins intacts. Facilement interchangeable.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.001 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La buse B6195 dirige le flux d'azote du manche JBC T470N Nitrogen HD précisément sur la zone de travail, améliorant l'efficacité et la précision lors du soudage sous azote.

AVANTAGES

- Ouverture de buse Ø 16,5 mm pour un flux d'azote large sur des zones de soudure plus grandes
- Dirige l'azote de sorte que les composants voisins restent intacts pendant le soudage
- Augmente l'efficacité et la précision du flux d'azote
- Facilement interchangeable, compatible avec la gamme de buses N1 et N2

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	B6195
Référence	WL71767
Référence fabricant	B6195
Type de buse	HD N3
Diamètre	Ø 16,5 mm

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Poids net	0,001 kg
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Pour le soudage sous azote avec le manche T470N Nitrogen HD lorsque le flux d'azote doit être dirigé sur une zone plus grande.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le manche JBC T470N Nitrogen HD. La gamme comprend deux autres modèles de Ø 9,5 mm (N1) et Ø 12 mm (N2), tous deux facilement interchangeables.

Sécurité ESD selon IEC 61340-5-1. Fabriqué par JBC, Espagne.