

Kit de guidage pour fil à souder Ø 1,6 mm, ESD, pour station auto-feed - JBC GALE16D-A

Réf. article WL71825

Fabricant JBC

Kit de guidage pour fil à souder Ø 1,6 mm pour adapter la station auto-feed JBC ALE250. Changement sans outil, dissipatif pour le poste ESD, poids net 0,09 kg.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.09 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le kit de guidage JBC GALE16D-A adapte la station de soudage automatique ALE250 au fil à souder de Ø 1,6 mm de diamètre. Le diamètre de guidage adapté assure une avance régulière du fil, sans blocage ni interruption du processus de soudage.

AVANTAGES

- Parfaitement adapté au fil à souder de Ø 1,6 mm pour une avance fiable
- Changement rapide et sans outil selon le fil à souder utilisé
- Entièrement compatible avec la station de soudage ALE Auto-Feed et le fer ALE250
- Faible poids de 0,09 kg, facile à conserver en pièce de rechange

DONNÉES TECHNIQUES

Fabricant	JBC
Réf. fabricant	GALE16D-A
Réf. article	WL71825
Convient au fil à souder Ø	1,6 mm

Compatible avec	ALE250, station de soudage ALE Auto-Feed
Poids net	0,09 kg
Dimensions avec emballage (LxIxH)	245 mm x 185 mm x 45 mm
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Conversion de la station de soudage automatique ALE250 vers un autre diamètre de fil à souder, par exemple lors du passage entre câblage fin et standard en fabrication et réparation électronique.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Livré comme kit de guidage pour fil à souder Ø 1,6 mm. Compatible avec la station de soudage ALE250 à avance automatique du fil. Conception dissipative pour une utilisation au poste de travail ESD selon IEC 61340-5-1.

CE, RoHS, compatible ESD. Fabriqué par JBC, Espagne.