

Microscope USB Edge 5 MP 20-220x avec polariseur et FLC - Dino-Lite AM7115MZT

Réf. article AM7115MZT

Fabricant Dino-Lite

EAN 4712805475711

Microscope portable Edge avec capteur 5 MP et zoom continu de 20x à 220x. Le polariseur et le Flexible LED Control (FLC) offrent des images contrastées et sans reflets de cartes et de pièces métalliques.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	90118000
Poids	0.125 kg
Équipement ESD	USB Mikroskop



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

MICROSCOPE EDGE AVEC POLARISEUR ET FLEXIBLE LED CONTROL

L'AM7115MZT associe un capteur 5 mégapixels (2592 x 1944) à un zoom continu de 20x à 220x. Le polariseur rotatif supprime les reflets, tandis que le Flexible LED Control (FLC) commute individuellement les quatre quadrants de LED pour faire ressortir les arêtes et les structures.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Capteur 5 MP en 2592 x 1944 pixels pour les détails fins
- Grossissement continu de 20x à 220x avec verrouillage
- Polariseur intégré contre les reflets
- Flexible LED Control (FLC) : quatre quadrants et intensité réglable
- Capuchon avant N3 interchangeable et boîtier aluminium

DONNÉES TECHNIQUES

- Capteur : 5 MP, 2592 x 1944
- Grossissement : 20x à 220x (maximum 220x)
- Interface : USB 2.0

- Polariseur : oui
- Longue distance de travail : non
- Éclairage : 8 LED blanches avec FLC
- Poids : environ 0,125 kg

APPLICATIONS

- Inspection de cartes et de joints de brasure
- Réception et contrôle qualité avec mesure
- Examen de surfaces métalliques et plastiques réfléchissantes

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec les statifs Dino-Lite MS-W1, RK-06A et MS08B. Les accessoires Edge comme l'éclairage annulaire N3C-R, l'éclairage coaxial N3C-A et le capuchon N3C-ESD sécurisé ESD se montent directement. DinoCapture et DinoXcope inclus.

NORMES ET ORIGINE

Fabriqué à Taïwan par AnMo Electronics. Code douanier 90118000.