

# Artikeldatenblatt



Vierwandwagen 1550

## Ausführung:

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Stirnwände und 2 Längswände aus Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm, Wände 500 mm hoch. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

## Technische Details



|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| <b>Tragkraft</b>       | 500 kg                        |
| <b>Ladeflächenhöhe</b> | 228 mm                        |
| <b>Ladefläche</b>      | 850 x 500 L x B mm            |
| <b>Außenmaße</b>       | 1030 x 509 x 958 L x B x H mm |
| <b>Bereifung</b>       | TPE 160 x 40 mm               |
| <b>Eigengewicht</b>    | 38 kg                         |
| <b>Ursprungsland</b>   | Deutschland                   |
| <b>Zolltarifnummer</b> | 8716800000                    |
| <b>Garantie</b>        | 10 Jahre                      |
| <b>EAN-Code</b>        | 4017976015507                 |
| <b>Artikelnummer</b>   | 1550                          |