

# Artikeldatenblatt



Gabelhubwagen 2119 - 2.5 to.

## Ausführung:

Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Griff gummiummantelt. Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken. Lenkeinschlag 2 x 100°. Lenkräder  $\varnothing \times B = 200 \times 50$  mm. Gabelrollen  $\varnothing \times B = 80 \times 70$  mm. Kletterrollen an den Gabelspitzen. Beräderung: Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf, bester Fahrkomfort. Gut auf empfindlichen und unebenen Böden, vorteilhaft beim häufigen Überfahren von Kanten und Schwellen. Geringe Fahrgeräusche.

## Technische Details

<b>Tragkraft</b>	2500 kg
<b>Hubbereich</b>	85-200 mm
<b>Gabellänge</b>	1150 mm
<b>Gabelbreite</b>	160 mm
<b>Tragbreite</b>	540 mm
<b>Gesamtlänge</b>	1540 mm
<b>Gesamtbreite</b>	540 mm
<b>Ursprungsland</b>	Malaysia
<b>Zolltarifnummer</b>	8427900019
<b>Garantie</b>	2 Jahre
<b>EAN-Code</b>	4017976021195
<b>Artikelnummer</b>	2119