

# Artikeldatenblatt



Paletten-Fahrgestell 22601 als  
Routenzug

## Ausführung:

Für Flachpaletten und Gitterboxen im Euromaß. Einfache seitliche Be- und Entladung mittels Gabelstapler. Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, routenzuggeeignet. Räder mit Polyurethan-Bereifung auf Alufelgen, Naben mit Präzisionskugellagern. Feststeller an den Lenkrollen. Reifen nicht kreidend = spurlos. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Tragkraft 1000 kg. Das Kupplungssystem gewährleistet bestmögliche Spurtreue. Schlepper mit Frontlenkung und Routenzugdeichsel erforderlich! Max. 5 Fahrgestelle pro Zug. Max. Geschwindigkeit 6 km/h. Max. Zuggewicht 3000 kg.



## Technische Details

<b>Tragkraft</b>	1000 kg
<b>Ladehöhe</b>	290 mm
<b>Ladefläche</b>	1210 x 810 L x B mm
<b>Außenmaße</b>	1327 x 855 x 783 L x B x H mm
<b>Bereifung</b>	Polyurethan 200 x 50 mm
<b>Eigengewicht</b>	50 kg
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Zolltarifnummer</b>	8716800000
<b>Garantie</b>	3 Jahre
<b>EAN-Code</b>	4017976226019
<b>Artikelnummer</b>	22601