

# Artikeldatenblatt



Plattenwagen 4463-1 - ohne Bügel

## Ausführung:

Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, Holzplattform. 7 Verstellmöglichkeiten für Einsteckbügel. Bügelabstand licht 90 mm, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung ohne Bügel. 4463 + 4465: 600 kg Tragkraft, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 4463-1 + 4465-1: 1200 kg Tragkraft, Vollgummi-Elastic-Bereifung, blaugrau "spurlos", Naben mit Kugellager. Lieferung ohne Bügel.

## Technische Details



|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| <b>Tragkraft</b>       | 1200 kg                       |
| <b>Ladehöhe</b>        | 295 mm                        |
| <b>Ladefläche</b>      | 1200 x 800 L x B mm           |
| <b>Außenmaße</b>       | 1320 x 800 x 295 L x B x H mm |
| <b>Bereifung</b>       | Elastic 200 x 50 mm           |
| <b>Eigengewicht</b>    | 59 kg                         |
| <b>Ursprungsland</b>   | Deutschland                   |
| <b>Zolltarifnummer</b> | 8716800000                    |
| <b>Garantie</b>        | 10 Jahre                      |
| <b>EAN-Code</b>        | 4017976020105                 |
| <b>Artikelnummer</b>   | 4463-1                        |