

LED Rohrleuchte

LED tube luminaire

TUBELED_70 – 110710-12



Bestückung / fitted with	252 SMD LEDs
Betriebsgerät / work equipment	-
Anschlusswerte / connected load	220-240V AC \pm 10%, 50-60Hz
Leistungsaufnahme / power consumption	ca. 93 W
Leuchtenlichtstrom / luminous flux	ca. 6000 lm
Leuchtenlichtausbeute / luminous efficacy	ca. 65 lm/W
Lichtverteilung / light distribution	direkt / direct
Entblendung / glare-free	Prismen, mattes ESG / prism, matt glass
Abstrahlwinkel / beam angle	100°
Lichtfarbe / light colour	5.200 - 5.700 K
Farbwiedergabe (Ra) / color rendering	Ra >85
Schutzart / system of protection	IP67/IP69K
Schutzklasse / class of protection	III
Betriebstemperatur / operating temperature	-10°C bis +50°C / -10°C to +50°C
Lebensdauer / lifetime	>60.000 Betriebsstunden / operating hours (L70)
Leuchtgehäuse / luminaire body	Aluminium / aluminium
Gewicht (netto) / weight (net)	6,0 kg
Netzanschluss / main supply	M12 Sensorstecker S kodiert / M12 sensor connector S coded
Befestigung / fastening	V2A Winkel / V2A angles
Abmessungen / dimension	A=1580 mm
Risikogruppe / risk group (DIN EN 62471)	freie Gruppe / free group

Abstand d=100 cm

$E_{\text{mittel}} = 1643 \text{ lux}$

$E_{\text{max}} = 2047 \text{ lux}$

$E_{\text{min}} = 1042 \text{ lux}$

