



Schutzisolierte FLEX-DOT-Schraubendreher nach VDE-Standard

"VDE-Schraubendreher" für sicheres Arbeiten an spannungsführenden Teilen bis 1.000 V-Wechselspannung. Auf die Klinge gespritzte Schutzisolation, Stück für Stück geprüfte Sicherheit.



Gewerblich
voll nutzbar!



Schutzisolierte Schlitz-Schraubendreher



mm
2,5
4,0
5,5
6,5



mm
0,4
0,8
1,0
1,2



mm
75
100
125
150



mm
75
100
100
110

NO
22 300
22 304
22 306
22 308

Schutzisolierte PHILLIPS-Kreuzschlitz-Schraubendreher



NO
22 330
22 332
22 334

PH
0
1
2

mm
60
80
100

mm
75
100
110

Spannungsprüfer nach VDE 0680



Anzeige der Phasenspannung 220 - 250 V, 50/60 Hz (bis 500 Hz). Aus hochfestem ABS, mit aufgerauter, griffiger Oberfläche. Stück für Stück getestet bei 2.000 V. Klingenlänge 60 mm. Gesamtlänge 140 mm.



NO
22 390

mm
3

mm
0,5

mm
60

mm
75

VDE-Schraubendrehersatz, 6-teilig



NO 22 630



2,5
PH 1

4,0
PH 2

5,5

6,5