



MicroSpeeder mit Hebelumschaltung und 15° Abwinkelung ringseitig.



MicroSpeeder mit Umschaltung im Satz. 7-teilig.

Für zeitsparendes Arbeiten ohne Umsetzen. Extralange Ausführung.

Durch 72-zahnigen Innenring aus hochlegiertem Spezialstahl erfolgt der Antrieb bereits bei einer Hebelbewegung von 5°. Dennoch liegen die übertragbaren Drehmomente weit über DIN/ISO. Schäfte aus CrV-Stahl mit optimalem Oberflächenschutz: 2x vernickelt und 1x mattverchromt. Deutlich lesbare Schlüsselweiten durch Laser-Markierverfahren!

Ein Umlegen des um 15° abgewinkelten Kopfes (ringseitig) ist nicht möglich. Deshalb hat dieser Schlüsseltyp eine Hebelumschaltung für Rechts- und Linkslauf. Ideal zum Schrauben an Planflächen.

Je ein Stück in extralanger Ausführung in den Größen SW 8 - 10 - 13 - 16 - 17 - 18 und 19 mm, wie hier beschrieben. In stabiler Stahlbox (pulverbeschichtet).

NO 23 124



MicroSpeeder mit Hebelumschaltung, einzeln

NO 23 130	Gr.	8
NO 23 131	Gr.	9
NO 23 132	Gr.	10
NO 23 133	Gr.	11
NO 23 134	Gr.	12
NO 23 135	Gr.	13
NO 23 136	Gr.	14
NO 23 137	Gr.	15
NO 23 138	Gr.	16
NO 23 139	Gr.	17
NO 23 140	Gr.	18
NO 23 141	Gr.	19
NO 23 143	Gr.	21
NO 23 144	Gr.	22
NO 23 146	Gr.	24

2 JAHRE 
GARANTIE

Gewerblich
voll nutzbar!



Die abgekapselte
Getriebekonstruktion
macht's möglich.



Für Schlüsselweiten extrem
geringe Außenmaße (A +
B). Kopf zudem sehr
schlank.



Kopf um 15° abgewinkelt.
Ideal zum Schrauben auf
Planflächen.