



Durch Oszillation ideal auch zum Trennen, wo runde rotierende Sägeblätter nicht einsetzbar sind. Made in EU.

Eckenschleifer OZI/E

Klein, aber effizient: Zum Schleifen von Flächen und wenn es eng wird. Mit Klettverschluss für schnellen Schleifmittel-Wechsel.



① Getriebekopf aus Zink-Druckguss. Macht das Gerät vorteilhaft "kopflastig". Ermöglicht präzise und stabile Lagerung beweglicher Teile.

② Schleiffläche 65 x 65 x 65 mm. Mit Klettverschluss für schnelles Wechseln der Schleifmittel.

Zum Schleifen von Flächen und übergangslos auch da, wo es eng wird: in Ecken und Kanten, in Hohlräumen. Oszillierende Funktionsweise, deshalb extrem laufruhig und mit dem hier angebotenen Zubehör hervorragend geeignet zum Trennen, Eintauchen und Feilen. Elektronisch regelbare Schleiffrequenz ermöglicht materialgerechtes Arbeiten. Balancierter DC-Spezialmotor, durchzugskräftig, leise und langlebig. Hauptgehäuse aus glasfaserverstärktem POLYAMID. Komplett mit einem HSS-Eintauchsägeblatt (Sägebreite 14 mm) und 30 Schleifblättern (je 10 K 80, K 150 und K 240). Im hochwertigen Koffer.

Das Herz unserer MICROMOT-Feinwerkzeuge für 230 V: der Gleichstrom (DC)-Spezialmotor.

Technische Daten:

230 V. 80 W. Schleiffrequenz 5.000 - 12.000/min. Länge 230 mm. Gewicht 550 g. Schutzisoliert nach Klasse 2.

NO 28 520



Besuchen Sie uns auf YouTube!



Ein HSS-Eintauchsägeblatt (14 mm Breite) gehört zum Lieferumfang. Für exakte Ausbrüche in Holz, Sperrholz, Kunststoff und Aluminium.



Video OZI/E

Durch Oszillation keine Vibration, kein Rückschlageffekt. Mit dem Vorteil, dass auch Trennblätter eingesetzt werden können!



Hinweis:

Schleifschuh mit Klettbelag für schnelles Wechseln der Schleifmittel. Aber auch zur optimalen Nutzung: die Blätter können durch Drehen um 120° an allen Ecken eingesetzt werden.



Aufbewahrungskoffer aus hochwertigem PP. Formschön, superstabil und groß genug, um die Maschine nach getaner Arbeit ohne "Fummelei" in den Koffer zurückzulegen. Ein seitlicher Aufkleber identifiziert den Inhalt.

Schleifmittel für OZI/E

Hohe Standzeit, durch Edelkorund (Alu-Oxyd) hochzäh. Mit Spezialfüllstoff, der vorzeitiges Zusetzen verhindert. Trägermaterial: hochfestes Spezialpapier mit Klett-Haftbelag.

NO 28 891	Korn 80	25 Stück
NO 28 893	Korn 150	25 Stück
NO 28 895	Korn 240	25 Stück



HSS-Trennblatt für OZI/E



Ideal zum Trennen überall da, wo ein sich drehendes Sägeblatt keine Chance hat. Schneidet Metall, Holz, GFK, Kunststoff, Gips und viele andere Materialien. Die Aussparung der Kreisform ermöglicht präzises Arbeiten bis in die Ecken.

NO 28 900 Ø 65 mm, 160 Zähne



Diamant-Trennblatt für OZI/E

Wird wie das oben beschriebene HSS-Blatt eingesetzt. Zum Trennen von Marmor, Backstein, Putz, Gasbeton und vielen anderen Materialien. Besonders geeignet für Innenausbau, Sanitär und Elektroinstallation.

NO 28 902 Ø 65 mm



HSS-Eintauchsägeblätter für OZI/E

Für exakte Vierkant-Ausbrüche und andere Formen. Zum Heraustrennen von Luken, Fenstern in Schiffen und Flugzeugmodellen. Schneidet Holz, Sperrholz, Kunststoff und Aluminium. Max. Eintauchtiefe 16 mm.

NO 28 897	Sägeblattbreite	8 mm
NO 28 898	Sägeblattbreite	14 mm

