



*Durch langen, schlanken Getriebekopf aus Alu-Druckguss
unübertroffen vielseitig. Made in EU.*

Langhals-Winkelschleifer LHW

Zum Bearbeiten von Stahl, NE-Metall, Glas, Keramik, Holz und Kunststoff.



Zum Trennen, Schrappen, Schleifen, Feinschleifen und zur Formgebung in Holz. Balancierter DC-Spezialmotor, durchzugskräftig, leise und langlebig. Stabiler Getriebekopf aus Alu-Druckguss. Hauptgehäuse aus glasfaserverstärktem POLYAMID. Komplett mit Schleifscheibe aus Edelmetall (K 60), Lamellen- Schleifscheibe (K 100) und Trennscheibe (gewebeverstärkt).

Das Herz unserer MICROMOT-Feinwerkzeuge für 230 V: der Gleichstrom (DC)-Spezialmotor.

Für den Job am Werkstück empfehlen wir nach wie vor unser Gerät mit Netzanschluss. Es ist leichter, handlicher (kürzer) und in seinem Einsatz zeitlich nicht limitiert.

Technische Daten:

230 V. 100 W. 15.000/min. Scheiben Ø 50 mm mit 10 mm-Lochung. Länge 270 mm. Gewicht 550 g. Nachlaufzeit unter 1 Sekunde. Schutzisoliert nach Klasse 2.

NO 28 547



Besuchen Sie uns auf YouTube!



Video LHW



Aufbewahrungskoffer aus hochwertigem PP. Formschön, superstabil und groß genug, um die Maschine nach getaner Arbeit ohne "Fummelei" in den Koffer zurückzulegen. Ein seitlicher Aufkleber identifiziert den Inhalt.

Schleifscheiben aus Edelkorund für LHW

Zum Schrumpfen, Schleifen, Schärfen und Entrosten von Metall oder NE-Metall. Ø 50 mm.

NO 28 585 Korn 60



Schleifscheiben aus Silicium-Karbid für LHW

Zum Bearbeiten von sehr harten Materialien wie Stein, Glas, Keramik, aber auch gehärtetem Stahl. Ø 50 mm.

NO 28 587 Korn 60



Lamellenschleifer aus Korund für LHW

Zum Schleifen und Glätten von Temperguss, Grauguss, Edelstahl, Stahl, NE-Metall, Holz und Kunststoff. Sehr hohe Abtragsleistung. Ø 50 mm.

NO 28 590 Korn 100



Korund-gebundene Trennscheibe für LHW

Mit Gewebe-Einlage. 50 x 1 x 10 mm. Zum Trennen von Stahl, NE-Metall, Kunststoff und Holz. Ø 50 mm.

NO 28 155 5 Stück



Gummistützteller für LHW

Mit Klettverschluss zur Aufnahme von Korund-gebundenen Schleifblättern und Schleifvlies mit rückseitigem Kletthaftbelag. Ø 50 mm.

NO 28 548 1 Stück



Korund-gebundene Schleifblätter für LHW

Mit rückseitigem Kletttaftbelag. Für die Bearbeitung gerader und nach außen gewölbter Flächen. Ø 50 mm.

NO 28 549	Korn 80	12 Stück
NO 28 550	Korn 150	12 Stück



Schleifvlies für LHW

Mit rückseitigem Kletttaftbelag. Zum Reinigen, Mattieren und Schleifen von Stahl, Edelstahl und NE-Metall. Auch zum Entfernen von Anlaufarben geeignet. Ø 50 mm.

NO 28 554	mittel	5 Stück
NO 28 555	fein	5 Stück



Raspelscheibe mit Metallnadeln aus Wolfram-Karbid für LHW

Zum Modellieren, Putzen und Glätten von Holz, Kunststoff und Fiberglas. Ohne Kraftaufwand leicht und präzise zu führen. Ø 50 mm. Nicht für Metallbearbeitung!

NO 29 050

