



Starker und vielseitiger Problemlöser für den feinen Job in Handwerk und Industrie! Made in EU.

Akku-Langhals-Winkelschleifer LHW/A



Zum Bearbeiten von Stahl, NE-Metall, Glas, Keramik, Holz und Kunststoff. Zum Trennen, Schrappen, Schleifen und Feinschleifen.

Stufenlose elektronische Drehzahlregelung für hohes Drehmoment auch im unteren Drehzahlbereich. Komplett mit Schleifscheibe aus Edelmetall (K 60), Lamellenschleifscheibe (K 100) und Trennscheibe (gewebeverstärkt). Sicher aufbewahrt im formschönen Kunststoffkoffer. Zum Lieferumfang gehören Li-Ionen Akku Li/A2 (10,8 V) und Akku-Schnellladegerät LG/A.

Der neue Akku-LHW/A ist TOP und in Bezug auf Leistung mit unserem netzgebundenen Gerät vergleichbar. Für das Arbeiten im Freien oder dann, wenn man ein Verlängerungskabel verwenden müsste, bringt sein Einsatz große Vorteile.

Technische Daten:

10,8 V. 5.000 - 16.000/min. Scheiben Ø 50 mm mit 10 mm-Lochung. Länge 320 mm. Gewicht ca. 800 g (inkl. Akku).

NO 29 815



Besuchen Sie uns auf YouTube!



Der Akku-LHW/A mit Komplettausstattung ist verpackt in einem praktischen, formschönen und superstabilen Kunststoffkoffer aus hochwertigem PP. Ein seitlicher Aufkleber definiert den

Inhalt.

Akku-Langhals-Winkelschleifer LHW/A, einzeln

Wie oben beschrieben, auch mit den genannten Einsatzwerkzeugen. Jedoch ohne Akku und Ladegerät. Verpackt im Karton.

NO 29 817



Video LHW/A

- Hochwertiger 10,8 V Li-Ionen Akku mit 2,6 Ah für eine Leistungsfähigkeit, die mit der unseres netzgebundenen Pendants vergleichbar ist.
- Mit einer Akku-Ladung kann man auch bei kraftvollem Einsatz mindestens 30 Minuten arbeiten. Keiner schafft mehr in dieser Leistungsklasse!
- Mit Getriebekopf aus Alu-Druckguss für präzise Kugellagerpassungen. Hauptgehäuse aus glasfaserverstärktem POLYAMID mit Weichkomponente im Griffbereich.
- Mit balanciertem DC-Spezialmotor, durchzugskräftig, leise und langlebig.



Praktisch: Die flache Endkappe des Akkus ermöglicht senkrechtes Aufstellen des Geräts.

Das MICROMOT Li-Ionen-Akkusystem: Ein Akku und ein Schnellladegerät für jetzt schon 6 professionelle Geräte:



6 Geräte - ein System!

Akku-Schnellladegerät LG/A

Lädt den PROXXON Li-Ionen-Akku Li/A2 in einer Stunde. Integrierte Temperaturüberwachung. LED-Anzeige: Gelb = lädt, Grün = fertig.

Technische Daten:

Eingang 100 - 240 V. 50/60 Hz. Ausgang 12,6 V, 2 A. Gewicht 340 g.

NO 29 890



Li-Ionen-Akku Li/A2

Die ausdauernde Kraftquelle für mittlerweile 6 verschiedene MICROMOT-Akku-Geräte. Mit integrierter Temperaturüberwachung.

Technische Daten:

10,8 V. 2,6 Ah. Länge 85 mm. Gewicht 180 g.

NO 29 896



Zubehör für den Akku-Langhals-Winkelschleifer LHW/A

Schleifscheiben aus Edelmetall für LHW/A

Zum Schruppen, Schleifen, Schärfen und Entrosten von Metall oder NE-Metall. Ø 50 mm.

NO 28 585 Korn 60



Schleifscheiben aus Silicium-Karbid für LHW/A

Zum Bearbeiten von sehr harten Materialien wie Stein, Glas, Keramik, aber auch gehärtetem Stahl. Ø 50 mm.

NO 28 587 Korn 60



Lamellenschleifer aus Korund für LHW/A

Zum Schleifen und Glätten von Temperguss, Grauguss, Edelstahl, Stahl, NE-Metall, Holz und Kunststoff. Sehr hohe Abtragsleistung. Ø 50 mm.

NO 28 590 Korn 100



Korund-gebundene Trennscheibe für LHW/A

Mit Gewebe-Einlage. 50 x 1 x 10 mm. Zum Trennen von Stahl, NE-Metall, Kunststoff und Holz. Ø 50 mm.

NO 28 155 5 Stück



Gummistützteller für LHW/A

Mit Klettverschluss zur Aufnahme von Korund-gebundenen Schleifblättern und Schleifvlies mit rückseitigem Kletttaftbelag. Ø 50 mm.

NO 28 548 1 Stück



Korund-gebundene Schleifblätter für LHW/A

Mit rückseitigem Kletttaftbelag. Für die Bearbeitung gerader und nach außen gewölbter Flächen. Ø 50 mm.

NO 28 549 Korn 80 12 Stück

NO 28 550 Korn 150 12 Stück



Schleifvlies für LHW/A

Mit rückseitigem Kletttaftbelag. Zum Reinigen, Mattieren und Schleifen von Stahl, Edelstahl und NE-Metall. Auch zum Entfernen von Anlauffarben geeignet. Ø 50 mm.

NO 28 554 mittel 5 Stück

NO 28 555 fein 5 Stück



Raspelscheibe mit Metallnadeln aus Wolfram-Karbid für LHW/A

Zum Modellieren, Putzen und Glätten von Holz, Kunststoff und Fiberglas. Ohne Kraftaufwand leicht und präzise zu führen. Ø 50 mm. Nicht für Metallbearbeitung!

NO 29 050



